


ПРАЙС – ЛИСТ на рустированный силикатный кирпич ГОСТ 379-2015

Цены действительны с 01 июня 2016 г.

Наименование / марка	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC	Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки		Внешний вид	Характеристики, размеры (мм)
			без НДС	с НДС		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотельный <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ТЫЧКОВЫЙ) М 150; 175; 200	неокрашенный	-	10-35	12-21		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 3,1 кг, размеры: 240x120x65
	желтый, песочный	1014	13-53	15-97		
	красный, серый, персик, бежевый	3015, 7046, 3012, светлее 3012	14-41	17-00		
	коричневый	3009	16-28	19-21		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотельный <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ЛОЖКОВЫЙ) М 150; 175; 200	неокрашенный	-	10-77	12-71		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 2,9 кг, размеры: 250x100x65
	желтый, песочный	1014	13-96	16-47		
	красный, серый, персик, бежевый	3015, 7046, 3012, светлее 3012	14-83	17-50		
	коричневый	3009	16-70	19-71		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотельный <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (УГЛОВОЙ) М 150; 175; 200	неокрашенный	-	12-88	15-20		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 2,7 кг, размеры: 240x100x65
	желтый, песочный	1014	16-07	18-96		
	красный, серый, персик, бежевый	3015, 7046, 3012, светлее 3012	16-94	19-99		
	коричневый	3009	18-83	22-22		
Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотельный <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ТЫЧКОВЫЙ) М 150; 175; 200	неокрашенный	-	13-16	15-53		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 4,0 кг, размеры: 240x120x88
	желтый, песочный	1014	17-88	21-10		
	красный, серый, персик, бежевый	3015, 7046, 3012, светлее 3012	18-94	22-35		
	коричневый	3009	21-36	25-20		

Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотельный <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ЛОЖКОВЫЙ) М 150; 175; 200	неокрашенный	-	13-58	16-02	Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес 3,7 кг, размеры: 250x100x88	
	желтый, песочный	1014	18-31	21-61		
	красный, серый, персик, бежевый	3015, 7046, 3012, светлее 3012	19-37	22-86		
	коричневый	3009	21-78	25-70		
Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотельный <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (УГЛОВОЙ) М 150; 175; 200	неокрашенный	-	15-70	18-53		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 3,3 кг, размеры: 240x100x88
	желтый, песочный	1014	20-42	24-10		
	красный, серый, персик, бежевый	3015, 7046, 3012, светлее 3012	21-49	25-36		
	коричневый	3009	23-91	28-21		

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 32,7 Бк/кг

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000 x 730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Справочно:

На одном поддоне:

Вид кирпича	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона (кг) полнотельный кирпич	<i>Уважаемый покупатель! По Вашему желанию и согласованию сторон мы можем выпустить силикатный кирпич любого цвета.</i>
Одинарный ложковый	408	1220	
Одинарный угловой	408	1140	
Утолщенный ложковый	288	1130	
Утолщенный угловой	288	1070	

В одной автомашине:

Вид кирпича	Грузоподъемность автотранспорта			
	20,0 т		25,0 т	
	кол-во поддонов	кол-во штук	кол-во поддонов	кол-во штук
Одинарный ложковый	17	6936	20	8160
Одинарный угловой	18	7344	21	8568
Утолщенный ложковый	18	5184	22	6336
Утолщенный угловой	19	5472	23	6624