






ПРАЙС – ЛИСТ на силикатный кирпич ГОСТ 379-2015

Цены действительны с 07 июля 2016 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.СЛ47.Н00869 от 09.11.2015 г.

| Наименование / марка | Цвет | № цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC | Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки | | Внешний вид | Размеры. мм | Характеристики |
|---|---|--------------------------------------|---|--------|---|----------------|---|
| | | | без НДС | с НДС | | | |
| Кирпич силикатный одинарный полнотелый М 125; 150; 175; 200; 250; 300 | <i>рядовой</i> естественного цвета | - | 6- 92 | 8- 16 |  | 250 x 120 x 65 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75 Класс средней плотности -1,8 Водопоглощение: 13-14 % Коэффициент теплопроводности: 0,56-0,61 Вт/м °С Вес - 3,5 кг |
| | <i>лицевой</i> естественного цвета | - | 7- 37 | 8- 70 | | | |
| Кирпич силикатный одинарный <i>лицевой</i> полнотелый объемно-окрашенный М 125; 150; 175; 200; 250; 300 | желтый | 1014 | 10-56 | 12- 46 |  | 250 x 120 x 88 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75 Класс средней плотности -1,8 Водопоглощение: 14-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес - 4,3 кг |
| | красный, серый, персик, бежевый | 3015, 7046, 3012, светлее 3012 | 11- 43 | 13- 49 | | | |
| | коричневый | 3009 | 13- 31 | 15- 71 | | | |
| | изумрудно - зеленый | 6027 | договорная | | | | |
| | синий (по спец. заказу) | 5024 | договорная | | | | |
| Кирпич силикатный утолщенный полнотелый М 125; 150; 175; 200; 250; 300 | <i>рядовой</i> естественного цвета | - | 9- 34 | 11- 02 |  | 250 x 120 x 88 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75 Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м °С Вес - 3,7 кг |
| | <i>лицевой</i> естественного цвета | - | 10- 20 | 12- 04 | | | |
| | <i>лицевой</i> объемно-окрашенный (желтый, красный и т.д.) по спец. заказу | | | | | | |
| Кирпич силикатный утолщенный пустотелый М 125; 150; 175; 200; 250; 300 | <i>рядовой</i> естественного цвета | - | 8- 81 | 10- 40 |  | 250 x 120 x 88 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75 Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м °С Вес - 3,7 кг |
| | <i>лицевой</i> естественного цвета | - | 9- 34 | 11- 02 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------|--------|---|----------------|--|
| Кирпич силикатный утолщённый лицевой пустотелый объемно-окрашенный М 125; 150; 175; 200; 250; 300 | желтый | 1014 | 14- 07 | 16- 60 |  | 250 x 120 x 88 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75 Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 13-15 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м °С Вес - 3,7 кг |
| | жёлтый 1,4% | 1001 | 14- 92 | 17- 60 | | | |
| | жёлтый-313 | 1014 | договорная | | | | |
| | красный, серый, | 3015, 7046 | 15- 13 | 17- 85 | | | |
| | персик, бежевый | 3012, светлее 3012 | 15-79 | 18-63 | | | |
| | коричневый | 3009 | 17- 54 | 20-70 | | | |
| | изумрудно - зеленый | 6027 | договорная | | | | |
| | синий (по спец. заказу) | 5024 | договорная | | | | |
| Камень силикатный пустотелый | рядовой естественного цвета | - | 14- 43 | 17- 03 | 250 x 120 x 138 | Вес - 5,8 кг | |
| | лицевой естественного цвета | - | 15- 86 | 18- 72 | | | |

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов – менее 20,8 Бк/кг
индивидуальный подход к КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000 x 730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку
ООО «КУЗСМ» приобретает у предприятий и частных лиц поддоны б/у по цене 75 руб./шт.

Справочно:

На одном поддоне:

| Вид кирпича | Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.) | Вес поддона (кг) полнотелый кирпич | Вес поддона (кг) пустотелый кирпич | <i>Уважаемый покупатель!</i> <i>По Вашему желанию и согласованию сторон мы можем выпустить силикатный кирпич любого цвета.</i> |
|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Одинарный | 408 | 1450 | 1250 | |
| Утолщенный | 288 | 1250 | 1077 | |
| Силикатный камень | 192 | - | 1150 | |

В одной автомашине:

| Вид кирпича | Грузоподъемность автотранспорта | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 20,0 т | | 25,0 т | |
| | кол-во поддонов | кол-во штук | кол-во поддонов | кол-во штук |
| Одинарный | 14 | 5712 | 17 | 6936 |
| Утолщенный полнотелый | 16 | 4608 | 20 | 5760 |
| Утолщенный пустотелый | 20 | 5760 | 24 | 6912 |
| Силикатный камень | 17 | 3264 | 22 | 4224 |

В одном полувагоне:

| Вид кирпича | Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.) | ПОЛНОТЕЛЫЙ | | ПУСТОТЕЛЫЙ | |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | Кол-во поддонов | Кол-во кирпича (физ. шт.) | Кол-во поддонов | Кол-во кирпича (физ. шт.) |
| Одинарный | 408 | 46 | 18768 | - | - |
| Утолщенный | 288 | 46 | 13248 | 46 | 13248 |

В 1 м³ кладки содержится кирпича:

- одинарного – 432 шт.
- утолщённого – 320 шт.
- силикатного камня – 204 шт.

В 1 м² кладки содержится кирпича:

- одинарного – 54 шт.
- утолщенного – 40 шт.
- силикатного камня – 26 шт.