



# ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов»

623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, 1 а

телефон/факс: (3439) 390-991

отдел сбыта: (3439) 390-999;

8-912-64-999-05

e-mail: [schaveluk\\_nv@simat.ru](mailto:schaveluk_nv@simat.ru)




[larisa-simat@mail.ru](mailto:larisa-simat@mail.ru)

сайт: [www.simat.ru](http://www.simat.ru)

## ПРАЙС – ЛИСТ на силикатный кирпич ГОСТ 379-2015

Цены действительны с 01.09.2018 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.СЛ47.Н00987 от 04.10.2016 г.

Наименование / марка	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC	Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки		Внешний вид	Размеры, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный <b>утолщённый</b> полнотелый М 125; 150; 175; 200; 250	<b>рядовой</b> естественного цвета	-	9-85	11-62		250x120x88	Морозостойкость: F25; F35; F50; F75. Класс средней плотности -1,8 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес - 4,3 кг
	<b>лицевой</b> естественного цвета	-	10-71	12-64			
	<b>лицевой</b> объёмно-окрашенный (желтый, красный и т.д.) по спец. заказу						
Кирпич силикатный <b>утолщённый</b> пустотелый М 125; 150; 175; 200; 250	<b>рядовой</b> естественного цвета	-	9-32	11-00		250x120x88	Морозостойкость: F25; F35; F50; F75. Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 15-20 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м °С Вес - 3,4 кг
	<b>лицевой</b> естественного цвета	-	9-85	11-62			
Кирпич силикатный <b>утолщённый</b> <b>лицевой</b> пустотелый объёмно-окрашенный М 125; 150; 175; 200; 250	желтый	1014	14-41	17-00		250x120x88	Морозостойкость: F25; F35; F50; F75. Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 15-20 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м °С Вес - 3,4 кг
	жёлтый 1,4%	1001	15-25	18-00			
	жёлтый-313	1014	договорная				
	серый	7046	16-06	18-95			
	светло - серый	светлее 7046	15-06	17-77			
	темно - серый	темнее 7046	20-00	23-60			
	персик	3012	16-10	19-00			
	красный	3015	16-00	18-88			
	бежевый	светлее 3012	15-89	18-75			
	светло-бежевый	-	15-72	18-55			

Наименование / марка	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC	Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки		Внешний вид	Размеры, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный <b>утолщённый</b> <b>лицевой</b> пустотелый объемно-окрашенный М 125; 150; 175; 200; 250	изумрудно - зеленый	6027	19-37	22-86		250x120x88	Морозостойкость: F25; F35; F50; F75. Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 15-20 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м °С  Вес - 3,4 кг
	синий	5024	21-52	25-39			
	шоколад	8002	19-95	23-54			
	серая маслина	8025	16-90	19-94			
	гранит	-	15-47	18-26			
	мятно-зеленый	-	21-53	25-40			
	слива 	-	20-10	23-72			
	горький шоколад	светлее 8019	19-33	22-81			
<b>Камень силикатный</b> пустотелый	<b>рядовой</b> естественного цвета	-	14-72	17-37	250x120x138	Вес - 5,8 кг	
	<b>лицевой</b> естественного цвета	-	16-18	19-09			

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов – менее 33,2 Бк/кг

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ !

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000 x 730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку

ООО «КУЗСМ» приобретает у предприятий и частных лиц поддоны б/у

### Справочно:

На одном поддоне:

Вид кирпича	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона (кг) полнотелый кирпич	Вес поддона (кг) пустотелый кирпич	<b>Уважаемый покупатель!</b> <b>По Вашему желанию и согласованию сторон мы можем выпустить силикатный кирпич любого цвета.</b>
Утолщенный	288	1300	1060	
Силикатный камень	192	-	1150	

В одной автомашине:

Вид кирпича	Грузоподъемность автотранспорта			
	22,0 т		24,0 т	
	кол-во поддонов	кол-во штук	кол-во поддонов	кол-во штук
Утолщенный полнотелый	16	4608	18	5184
Утолщенный пустотелый	20	5760	22	6336
Силикатный камень	17	3264	22	4224

В одном полувагоне:

Вид кирпича	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	ПОЛНОТЕЛЫЙ		ПУСТОТЕЛЫЙ	
		Кол-во поддонов	Кол-во кирпича (физ. шт.)	Кол-во поддонов	Кол-во кирпича (физ. шт.)
Утолщенный	288	46	13248	46	13248

В 1 м<sup>3</sup> кладки содержится кирпича:

- утолщённого – 320 шт.
- силикатного камня – 204 шт.

В 1 м<sup>2</sup> кладки содержится кирпича:

- утолщенного – 40 шт.