



**ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ**



**СОВЕРШЕННАЯ
ГЕОМЕТРИЯ**




**ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ
МАТЕРИАЛА**

Прайс-лист на силикатный утолщенный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый M125, 150, 175	рядовой	-	18.97	22.76		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Класс средней плотности - 1,8 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 4,3 кг
	лицевой неокрашенный	-	20.46	24.55			
	лицевой объемно-окрашенный по спец. заказу						
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый M125, 150, 175	рядовой	-	17.93	21.52		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Класс средней плотности - 1,6
	лицевой неокрашенный	-	18.97	22.76			
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый объемно-окрашенный M125, 150, 175	желтый	1014	25.76	30.91		250x120x88	Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,7 кг
	желтый 1,4%	1001	27.3	32.76			
	желтый-313	1014	договорная				
	песочный	-	25.23	30.28			

Прайс-лист на силикатный утолщенный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый объемно-окрашенный M125, 150, 175	серый	7046	28.16	33.79		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Класс средней плотности - 1,6 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,7 кг
	светло-серый	светлее 7046	26.41	31.69			
	темно-серый	темнее 7046	35.08	42.10			
	персик	3012	28.80	34.56			
	бежевый	светлее 3012	28.38	34.06			
	светло-бежевый	-	28.09	33.71			
	изумрудно-зеленый	6027	36.21	43.45			
	синий	5024	38.99	46.79			
	красный	3015	28.60	34.32			
	шоколад	8002	41.52	49.82			
	серая маслина	8025	30.67	36.80			
	гранит	-	27.68	33.22			
	мятно-зеленый	-	38.47	46.16			
	слива	-	35.95	43.14			
горький шоколад	светлее 8019	37.19	44.63				
Камень силикатный пустотелый	рядовой	неокрашенный	28.37	34.04	250x120x138	Вес - 5,8 кг	
	лицевой		31.14	37.37			

СПРАВОЧНО

Наименование	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с полнотелым кирпичом (кг)	Вес поддона с пустотелым кирпичом (кг)	Количество кирпича в 1 м ² (шт.)	Количество кирпича в 1 м ³ (шт.)
Утолщенный кирпич	288	1300	1100	40	320

В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
Утолщенный полнотелый кирпич	4608	16
Утолщенный пустотелый кирпич	5760	20

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 33,2 Бк/кг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку.