




Прайс-лист на силикатный рустированный кирпич ГОСТ 379-2015

Рустированный кирпич изготавливается под заказ

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой рустированный тычковый М 150, 175	неокрашенный	-	21.24	25.48		240x120x65	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,1 кг
	желтый	1014	24.91	29.89			
	персик	3012	26.70	32.04			
	красный	3015	27.05	32.46			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой рустированный ложковый М 150, 175	неокрашенный	-	22.03	26.44		250x100x65	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 2,9 кг
	желтый	1014	25.70	30.84			
	персик	3012	27.44	32.93			
	красный	3015	27.80	33.36			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой рустированный угловой М 150, 175	неокрашенный	-	26.08	31.30		240x100x65	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 2,7 кг
	желтый	1014	29.47	35.36			
	персик	3012	31.21	37.45			
	красный	3015	31.56	37.87			

Прайс-лист на силикатный рустированный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой рустированный тычковый М 150, 175	неокрашенный	-	26.67	32.00		240x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 4 кг
	желтый	1014	32.84	39.41			
	персик	3012	35.90	43.08			
	красный	3015	35.70	42.84			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой рустированный ложковый М 150, 175	неокрашенный	-	27.48	32.98		250x100x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,7 кг
	желтый	1014	33.46	40.15			
	персик	3012	36.66	43.99			
	красный	3015	36.51	43.81			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой рустированный угловой М 150, 175	неокрашенный	-	31.57	37.88		240x100x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,3 кг
	желтый	1014	37.43	44.92			
	персик	3012	40.46	48.55			
	красный	3015	40.26	48.31			

СПРАВОЧНО

Наименование	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с кирпичом (кг)
Одинарный тычковый	408	1300
Одинарный ложковый	408	1220
Одинарный угловой	408	1140
Утолщенный тычковый	288	1220
Утолщенный ложковый	288	1135
Утолщенный угловой	288	1020

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 33,2 Бк/кг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку.