



ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов»  
623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная 1а  
отдел продаж: (343) 220 17 94  
e-mail: [sales@simat.ru](mailto:sales@simat.ru)  
Сайт: [www.simat.ru](http://www.simat.ru)



ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ



СОВЕРШЕННАЯ  
ГЕОМЕТРИЯ



ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ И  
БЕЗУСАДОЧНОСТЬ

## Прайс-лист на силикатные блоки ГОСТ 379-2015

Наименование	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
	без НДС	с НДС			
Блок СБПу 250 М125-М150	92.20	110.64		250x248x238	Класс средней плотности - 1,4 Водопоглощение - 15% Индекс звукоизоляции - 57 дБ Морозостойкость - F35, F50 Вес - 18 кг
Блок СБПу Доборный М125-150	46.08	55.30		125x248x238	Класс средней плотности - 1,4 Водопоглощение - 16-17% Индекс звукоизоляции - 57 дБ Морозостойкость - F35, F50 Вес - 10,7 кг
Блок СБПу 180 М125-М150	138.51	166.21		500x180x248	Класс средней плотности - 1,2 Водопоглощение - 16-17% Индекс звукоизоляции - 55 дБ Морозостойкость - F35, F50 Вес СБПу 180- 26,5 кг
Блок СБПу 200 М125-М150	160.25	192.30		500x200x248	Класс средней плотности - 1,2 Водопоглощение - 16-17% Индекс звукоизоляции - 56 дБ Морозостойкость - F35, F50 Вес - 28,5 кг

Цены действительны с 01 апреля 2024 г.

Сертификаты соответствия № РОСС RU.04ИБФ1.OC08.П0003 от 14.05.20 г.  
№ РОСС RU.04ИБФ1.OC08.П00134 от 19.07.22 г.

## СПРАВОЧНО

Наименование	Количество блоков в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с блоком (кг)	Количество блоков в 1 м <sup>2</sup> (шт.)	Количество блоков в 1 м <sup>3</sup> (шт.)
Блок СБПу 250	48	909	17	68
Блок СБПу 180	30	785	8	45
Блок СБПу 200	30	890	8	40
Блок СБПу 125	80	901	-	141

### В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
Блок СБПу 250	1008	21
Блок СБПу 180	750	25
Блок СБПу 200	660	22
Блок СБПу 125	1760	22

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 21,9 Бк/кг

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ**

Плиты упакованы на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязаны лентой ПЭТ и запаяны в термоусадочную пленку.



**ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ**



**СОВЕРШЕННАЯ  
ГЕОМЕТРИЯ**



**ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ И  
БЕЗУСАДОЧНОСТЬ**

## Прайс-лист на силикатные плиты ГОСТ 379-2015

Наименование	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
	без НДС	с НДС			
Плита перегородочная СППо М125-М150/1,8	65.27	78.32		498x70x249	Класс средней плотности - 1,8 Водопоглощение - 17,6% Индекс звукоизоляции - 47 дБ Вес - 15 кг
	69.44	83.33		498x80x249	Класс средней плотности - 1,8 Водопоглощение - 17,6% Индекс звукоизоляции - 48 дБ Вес - 17 кг
Плита перегородочная СППу М125-М150/1,6	82.31	98.77		498x100x249	Класс средней плотности - 1,6 Водопоглощение - 15,3% Индекс звукоизоляции - 48 дБ Вес - 19 кг
	85.85	103.02		498x115x249	Класс средней плотности - 1,6 Водопоглощение - 16,1% Индекс звукоизоляции - 49 дБ Вес - 20,5 кг

Сертификат соответствия № РОСС RU.04ИБФ1.0С08.П00005 от 14.05.20 г.  
№ РОСС RU.04ИБФ1.0С08.П00030 от 27.08.20 г.  
№ РОСС RU.04ИБФ1.0С08.П00207 от 21.07.23 г.

## СПРАВОЧНО

Наименование	Количество плит в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с плитой (кг)	Количество плит в 1 м <sup>2</sup> (шт.)	Количество плит в 1 м <sup>3</sup> (шт.)
Плита перегородочная СППо М125-М150/1,8 498x70x249	80	1250	8	115
Плита перегородочная СППо М125-М150/1,8 498x80x249	70	1210		100
Плита перегородочная СППу М125-М150/1,6 498x100x249	54	1076		80
Плита перегородочная СППу М125-М150/1,6 498x115x249	48	1100		70

### В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
Плита перегородочная СППо М125-М150/1,8 498x70x249	1280	16
Плита перегородочная СППо М125-М150/1,8 498x80x249	1120	16
Плита перегородочная СППу М125-М150/1,6 498x115x249	1080	20
Плита перегородочная СППу М125-М150/1,6 498x115x249	960	20

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 20,5 Бк/кг

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ**

Плиты упакованы на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязаны лентой ПЭТ и запаяны в термоусадочную пленку.



ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов»

623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная 1а

отдел продаж: (343) 220 17 94

e-mail: [sales@simat.ru](mailto:sales@simat.ru)

Сайт: [www.simat.ru](http://www.simat.ru)



**ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ**




**СОВЕРШЕННАЯ  
ГЕОМЕТРИЯ**



**ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ  
МАТЕРИАЛА**

## Прайс-лист на силикатный ЕВРО-кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный ЕВРО полнотелый М125, 150, 175	рядовой	-	10.46	12.55		250x64x84	Морозостойкость - F25, F35, F50 Класс средней плотности - 1,8 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 2,3 кг
	лицевой неокрашенный	-	11.27	13.53			
Кирпич силикатный ЕВРО полнотелый лицевой объемно-окрашенный М125, 150, 175	желтый	1014	14.27	17.12			
	красный	3015	15.75	18.90			
	серый	7046	15.49	18.59			
	темно-серый	7043	19.12	22.94			
	шоколад	8002	23.42	28.10			

Цены действительны с 01 апреля 2024 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.04ИБФ1.0С08.П00004 от 14.05.20 г.

## СПРАВОЧНО

Наименование	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с кирпичом (кг)	Количество кирпича в 1 м <sup>2</sup> (шт.) при использовании как одинарный кирпич	Количество кирпича в 1 м <sup>2</sup> (шт.) при использовании как утолщенный кирпич	Количество кирпича в 1 м <sup>3</sup> (шт.)
ЕВРО-кирпич	572	1350	63	48	743

### В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
ЕВРО-кирпич	9152	16

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку.



ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов»  
623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная 1а  
отдел продаж: (343) 220 17 94  
e-mail: [sales@simat.ru](mailto:sales@simat.ru)  
Сайт: [www.simat.ru](http://www.simat.ru)



ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ




СОВЕРШЕННАЯ  
ГЕОМЕТРИЯ




ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ  
МАТЕРИАЛА

## Прайс-лист на силикатный одинарный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый M125, 150, 175	рядовой	-	14.98	17.98		250x120x65	Морозостойкость - F25, 35, 50 Класс средней плотности - 1,8  Водопоглощение - 15-18%  Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С  Вес - 3,3 кг
	лицевой неокрашенный	-	15.93	19.11			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой объемно-окрашенный M125, 150, 175	желтый	1014	20.30	24.36			
	желтый 1,4%	1001	21.88	26.25			
	желтый-313	1014	договорная				
	красный	3015	22.51	27.01			
	персик	3012	22.14	26.57			
бежевый	светлее 3012	21.69	26.03				

## Прайс-лист на силикатный одинарный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой объемно-окрашенный М125, 150, 175	серый	7046	20.97	25.16		250x120x65	Морозостойкость - F25, 35, 50 Класс средней плотности - 1,8 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,3 кг
	светло-серый	светлее 7046	20.53	24.64			
	темно-серый	темнее 7046	24.88	29.85			
	изумрудно-зеленый	6027	33.61	40.33			
	шоколад	8002	33.44	40.13			
	серая маслина	8025	23.32	27.98			
	горький шоколад	светлее 8019	31.98	38.37			
	синий (спец. заказ)	5024	38.92	46.70			

### СПРАВОЧНО

Наименование	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с кирпичом (кг)	Количество кирпича в 1 м <sup>2</sup> (шт.)	Количество кирпича в 1 м <sup>3</sup> (шт.)
Одинарный кирпич	408	1400	54	432

В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
Одинарный кирпич	5712	14

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку.





**ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ**



**СОВЕРШЕННАЯ  
ГЕОМЕТРИЯ**




**ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ  
МАТЕРИАЛА**

## Прайс-лист на силикатный утолщенный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый M125, 150, 175	рядовой	-	19.92	23.90		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Класс средней плотности - 1,8 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 4,3 кг
	лицевой неокрашенный	-	21.48	25.78			
	лицевой объемно-окрашенный по спец. заказу						
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый M125, 150, 175	рядовой	-	18.83	22.60		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Класс средней плотности - 1,6
	лицевой неокрашенный	-	19.92	23.90			
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый объемно-окрашенный M125, 150, 175	желтый	1014	27.05	32.46		250x120x88	Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,8 кг
	желтый 1,4%	1001	28.67	34.40			
	желтый-313	1014	договорная				
	песочный	-	26.49	31.79			

# Прайс-лист на силикатный утолщенный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый объемно-окрашенный M125, 150, 175	серый	7046	29.00	34.80		250x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Класс средней плотности - 1,6 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,7 кг
	светло-серый	светлее 7046	27.20	32.64			
	темно-серый	темнее 7046	36.13	43.36			
	персик	3012	30.24	36.29			
	бежевый	светлее 3012	29.80	35.76			
	светло-бежевый	-	29.50	35.40			
	изумрудно-зеленый	6027	38.02	45.62			
	синий	5024	40.94	49.13			
	красный	3015	30.03	36.04			
	шоколад	8002	43.59	52.31			
	серая маслина	8025	32.20	38.64			
	мятно-зеленый	-	40.39	48.47			
	слива	-	37.75	45.30			
горький шоколад	светлее 8019	39.05	46.86				
Камень силикатный пустотелый	рядовой	неокрашенный	29.78	35.74		250x120x138	Вес - 5,8 кг
	лицевой		32.70	39.24			

## СПРАВОЧНО

Наименование	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с полнотелым кирпичом (кг)	Вес поддона с пустотелым кирпичом (кг)	Количество кирпича в 1 м <sup>2</sup> (шт.)	Количество кирпича в 1 м <sup>3</sup> (шт.)
Утолщенный кирпич	288	1302	1129	40	320

### В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
Утолщенный полнотелый кирпич	4608	16
Утолщенный пустотелый кирпич	5760	20




Удельная эффективная активность естественных радионуклидов – менее 33,2 Бк/кг

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ**

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку.

## Прайс-лист на силикатный рустированный кирпич ГОСТ 379-2015

### Рустированный кирпич изготавливается под заказ

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой рустированный тычковый М 150, 175	неокрашенный	-	22.29	26.75		240x120x65	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,1 кг
	желтый	1014	26.15	31.85			
	персик	3012	28.03	33.64			
	красный	3015	28.40	34.08			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой рустированный ложковый М 150, 175	неокрашенный	-	23.13	27.76		250x100x65	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 2,9 кг
	желтый	1014	26.98	32.38			
	персик	3012	28.82	34.58			
	красный	3015	29.19	35.03			
Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой рустированный угловой М 150, 175	неокрашенный	-	27.39	32.87		240x100x65	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 2,7 кг
	желтый	1014	30.94	37.13			
	персик	3012	32.77	39.32			
	красный	3015	33.13	39.76			

# Прайс-лист на силикатный рустированный кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой рустированный тычковый М 150, 175	неокрашенный	-	28.00	33.60		240x120x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 4 кг
	желтый	1014	34.48	41.38			
	персик	3012	37.69	45.23			
	красный	3015	37.48	44.98			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой рустированный ложковый М 150, 175	неокрашенный	-	28.86	34.63		250x100x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,7 кг
	желтый	1014	35.13	42.16			
	персик	3012	38.49	46.19			
	красный	3015	38.33	46.00			
Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой рустированный угловой М 150, 175	неокрашенный	-	33.14	39.77		240x100x88	Морозостойкость - F25, 35, 50 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 3,3 кг
	желтый	1014	39.31	47.17			
	персик	3012	42.48	50.98			
	красный	3015	42.28	50.73			

## СПРАВОЧНО

Наименование	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с кирпичом (кг)
Одинарный тычковый	408	1300
Одинарный ложковый	408	1220
Одинарный угловой	408	1140
Утолщенный тычковый	288	1220
Утолщенный ложковый	288	1135
Утолщенный угловой	288	1020

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 33,2 Бк/кг

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ**

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку.