



ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов»
623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная 1а
отдел продаж: (343) 220 17 94
e-mail: sales@simat.ru
Сайт: www.simat.ru



ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ




СОВЕРШЕННАЯ
ГЕОМЕТРИЯ



ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ
МАТЕРИАЛА

Прайс-лист на силикатный ЕВРО-кирпич ГОСТ 379-2015

Наименование	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 Classic	Цена за физ. шт. с учетом упаковки, руб.		Внешний вид	Размер, мм	Характеристики
			без НДС	с НДС			
Кирпич силикатный ЕВРО полнотелый М125, 150, 175	рядовой	-	9.06	10.87		250x64x84	Морозостойкость - F25, F35, F50 Класс средней плотности - 1,8 Водопоглощение - 15-18% Коэффициент теплопроводности - 0,61 Вт/м °С Вес - 2,2 кг
	лицевой неокрашенный	-	9.76	11.72			
Кирпич силикатный ЕВРО полнотелый лицевой объемно-окрашенный М125, 150, 175	желтый	1014	12.93	15.51			
	красный	3015	14.29	17.15			
	серый	7046	14.32	17.18			
	темно-серый	7043	17.68	21.22			
	шоколад	8002	21.23	25.48			

СПРАВОЧНО

Наименование	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона с кирпичом (кг)	Количество кирпича в 1 м ² (шт.) при использовании как одинарный кирпич	Количество кирпича в 1 м ² (шт.) при использовании как утолщенный кирпич	Количество кирпича в 1 м ³ (шт.)
ЕВРО-кирпич	572	1300	63	48	743

В одной автомашине (22 т)

Наименование	Количество штук	Количество поддонов
ЕВРО-кирпич	9724	16

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000x730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку.